

Detal nr 1, skala 1:10
Krawędź koła do pchnięcia kulą



Detal nr 2, skala 1:10
Krawędź sektora rzutów z kołem do pchnięcia kulą



Detal nr 3, skala 1:10
Krawędź sektora rzutów

LEGENDA

Nawierzchnia z mączki ceglanej

Nawierzchnia betonowa



Plan, skala 1:50
Rzutnia do pchnięcia kulą

UWAGA:
1. Górna krawędź obręczy koła do pchnięcia kulą powinna być na wysokości gotowego sektora rzutów.
2. Przed montażem obręczy koła do pchnięcia kulą oraz progu należy zapoznać się z zaleceniami producenta urządzeń.
3. Szczegółowy opis odnośnie przygotowania podłoża, rodzaju oraz pielęgnacji trawników został zawarty w opisie technicznym w **Punkcie 6.**
4. W kole do pchnięcia kulą należy wykonać drenaż za pomocą rurki o średnicy 5-10mm wyprowadzonej do warstwy odsączającej z piasku. Rurka nie może wystawać ponad powierzchnię sektora rzutów.
5. Koło do pchnięcia kulą powinno mieć nawierzchnię 2cm poniżej poziomu obręczy do pchnięcia kulą

Firma Architektoniczno–Budowlana STYL sp z o.o.
80–236 Gdańsk, ul. Gruwaldzka 2

faza: PROJEKT WYKONAWCZY
branża: ARCHITEKTURA
opracowanie: PROJEKT ARCHITEKT.–BUDOWLANY

Projekt przebudowy bieżni okólnej 400m, budowy urządzeń lekkoatletycznych i oświetlenia terenu stadionu oraz odwodnienia bieżni

obiekt: Przebudowa bieżni okólnej 400m, budowa urządzeń lekkoatletycznych i oświetlenia terenu stadionu oraz odwodnienia bieżni
adres: MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 49 dz.nr 156/11, 53/4
inwestor: Urząd Miasta Rumia, Rumia ul. Sobieskiego 7

funkcja:	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
projektował:	mgr inż. arch. Tadeusz Miler	WBPP–NB–7210/173/83	
	mgr inż. arch. Dorota Groth		
	inż. arch. Artur Kusiak		
sprawdził:	dr inż. arch. Wiesław Kupść	1074/Gd/83	

nazwa rysunku: Rzutnia do pchnięcia kulą
skala: 1:50, 1:10
data: marzec 2017
nr rysunku: 6